

Teléfonos IP

La actividad de nuestros clientes siempre como referente

Introduction

Tres modelos de teléfonos IP6x0 de Teldat diseñados para cubrir las necesidades de todo tipo de empresas. Equipados con diversas funcionalidades y optimizados para su uso con productos de la familia be.IP. Diseñados para ofrecer unas comunicaciones corporativas intuitivas, gracias a su comodidad de uso, fácil manejo (con teclas funcionales y pantallas TFT) y audio de gran calidad con funcionalidades integradas en el hardware. El equipo IP620 es el más básico y ofrece una gestión de llamadas eficiente, el IP630 es la solución ideal para un uso diario y el IP640 combina un diseño innovador y una pantalla táctil.

Interfaces

Switch Gigabit Ethernet de 2 puertos	Sí
Alimentación integrada sobre Ethernet	Sí
Conexión de auriculares EHS/DHSG	Sí
Módulo de teclas	Sí (opcional)
Conexión USB (Tipo A)	Sí
Conexión RJ9 para auriculares	Sí
Conector PSU externo	Sí

Destacar

- Familia de teléfonos con autoaprovisionamiento
- Funcionalidades de telefonía versátiles
- Teclas configurables (multicolor)
- Excelente calidad de voz y sonido HD
- Pantalla gráfica TFT (a color) de 2,5 a 4,3 pulgadas
- Alimentación vía PoE o mediante un adaptador de CA enchufable
- Hecho en Alemania



Competitive Advantage

Cómoda telefonía de sistema	Asistencia perfecta para el día a día. Aplicaciones empresariales hasta las de alto nivel, desde las llamadas básicas hasta la telefonía de sistema avanzada.
Cómoda usabilidad	Intuitivo... teclas BLF y de función, y la pantalla de visualización facilitan el uso y la flexibilidad, tanto en oficinas pequeñas como de mayor tamaño.
Conectividad flexible	Conmutador doble puerto LAN, extensiones de teclas BLF y de funciones o auriculares con cable e inalámbricos(Bluetooth): extensiones flexibles para todo el día.
Fácil de instalar y gestionar	Fácil instalación vía ethernet (fuente de alimentación externa alternativa) y configuración gracias al aprovisionamiento integrado vía nuestra familia PBX.

Key Features

- **Teléfonos con cable** Combinan funcionalidades profesionales y telefonía práctica, gestionando las comunicaciones con flexibilidad y eficiencia. Estas soluciones se adaptan a un entorno con bases ajustables o sistemas de montaje en pared.
- **Sonido HD de gran calidad** Los terminales están equipados con pantallas luminosas TFT de 2,4" en blanco y negro (o pantallas táctiles a color de 4,3") y una moderna interfaz gráfica para una mayor capacidad de visualización y comodidad de uso.
- **Teclas funcionales** Los teléfonos tienen 10 teclas funcionales para un manejo rápido e intuitivo y poder determinar su estado. Con 5 teclas de navegación, en algunos modelos puede haber más teclas funcionales programables sin coste.
- **Familia de tres teléfonos IP** Soluciones ideales para comunicaciones corporativas diarias y un uso permanente. Desde la sencillez y eficiencia del modelo IP620 a las funcionalidades avanzadas del IP630 y a la interfaz de pantalla táctil del IP640.
- **Telefonía de sistemas** Configuración a través de centralita, acceso al directorio central y notificaciones, desvío de llamadas, varios tonos de llamada seleccionables por línea... Ofrecen las funcionalidades más buscadas en telefonía.
- **Pantalla iluminada (a color)** Excelente calidad de sonido gracias al audio HD. La función de manos libres integrada, la función de altavoz en manos libres y los auriculares con o sin cable y conexión Bluetooth (IP630/IP640) ofrece gran flexibilidad.
- **Directorios central y local** Un directorio central y uno interno con entre 100 y 1.000 entradas para poder identificar las llamadas entrantes. Los usuarios reciben notificaciones de nuevos mensajes de voz se accede al contestador pulsando un botón.

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL HARDWARE

Pantalla

IP620: pantalla iluminada de cuatro líneas en blanco/negro,
IP630: pantalla iluminada TFT a color de 3,5 pulgadas, 320x240px
IP640: pantalla iluminada TFT a color de 4,3 pulgadas, táctil, 272x480px

Color | Dimensiones

IP620 / IP630: Negro | Long. x Anc. x Alt. en base(mm): 187,5 x 156,5 x 24,5;
IP640: Negro | Long. x Anc. x Alt. (mm): 187,5 x 156,5 x 24,5;
Long.x Anc. x Alt. dispositivo principal (mm): 188 x 188,5 x 36

Auriculares

IP620: Conexión auriculares EHS/ DHSG vía conector RJ-9
IP630: Conexión auriculares EHS/ DHSG (vía conector) RJ-9, Bluetooth y USB 2.0
IP640: Conexión auriculares EHS/ DHSG vía conector RJ-9, conector RJ-45,

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL SOFTWARE

Elementos telefónicos esenciales

Integración en los sistemas telefónicos
Mayor rendimiento del sistema
Centralización de configuraciones y parámetros

Calidad de sonido

Alta calidad
Comunicación con la terminal, auriculares, y sistema de videoconferencias
Cada unidad tiene su propio control de volumen

Protocolos de Internet

POE: IEEE 802.3af, Clase 3; IPv4 (RFC0791), QoS: RSCP/DiffServ (RFC2474, RFC2475), RTCP; DHCP: DHCP (RFC2131), Opción 60: distribuidor ID,
Opción 114; ICE: NAT para SIP; DNS: DNS SRV (RFC2782);

Código abierto

Basado en software de código abierto
Más detalles en la sección de descargas

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS ADICIONALES

Condiciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a + 40 °C
Temperatura de almacenamiento: -25 °C a + 70 °C
Humedad relativa: hasta 93%, sin condensación

Documentación

Manual de usuario en alemán e inglés, en formato descargable en PDF
Guía rápida de instalación impresa en alemán e inglés

Teclado y LEDs

IP620: 10 teclas funcionales; 5 teclas de navegación, tecla mensajes
IP630: ver IP620, 8 teclas funcionales gratuitas, programables iluminadas
IP640: ver IP620, 38 teclas funcionales gratuitas y programables iluminadas

Fuente de alimentación

Por PoE o a través de una unidad de alimentación enchufable (100-240V, 50/60Hz), en función de lo que se elija

Pantalla/Menú

Menú multilingüe de hasta 27 idiomas
Muestra de la duración de la llamada, nombre, número

Protocolos VoIP

Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Códecs: s G.711 u/a, G.722, G.729, G.726-32, iLBC STUN: STUN (RFC3489),
Seguridad SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS

Administración WEB

HTTP, HTTPS; administración WEB

Elementos entregados

Teléfono IP, terminal con cable, base móvil, cable LAN
unidad de fuente de alimentación, guía rápida de instalación,
garantía de 2 años del fabricante;

Nº artículo / Accesorios

Teldat IP620 Nº: 5530000215; Teldat IP630 Nº: 5530000216 Teldat IP640 Nº: 5530000348 Montaje en pared IP620/IP630/IP640 Nº: 5530000219



Scenarios



Founded in 1985, Teldat is a Spanish company whose mission is to provide companies with valuable solutions for cloud access, remote office communications, cybersecurity and voice/data connectivity both in the office and in specific environments whether they are industrial, railway, vehicles or public services.

Website: www.teldat.com

Teldat Group

SPAIN
Calle Isaac Newton, 10
Tres Cantos - 28760
Madrid (Spain)
Phone: +34 91 807 6565
info@teldat.com

©2022 Teldat S.A.
Publish Date: April, 27th 2022
Version: 20221103113200